



Nederlands Certificatie Instituut

Certificeren zoals het hoort!



Procedure voor het toepassen van logo's

Logo procedure 095
Versie 02.1 19-04-2019



Obalaan 8
3233 BL Oostvoorne



info@nci-bv.nl



(+31) 181 – 481949



www.nci-bv.nl



KVK: 24338796
IBAN: NL61 ABNA 0610 4718 72

Inhoud

1. Werkwijze	2
1.1 Recht tot voeren van logo's.....	2
1.2 Procedure	2
1.3 Sancties.....	2
1.4 Regels	2
1.5 Eisen aan logo's	3
1.5.1 Algemene eisen	3
1.5.2 Eisen per schema	3
1.6 Lay-out van logo's.....	3
1.6.1 VCA	3
1.6.2 VCU	4
1.6.3 ISO 9001.....	5
1.6.4 ISO 14001.....	6
1.6.5 OHSAS 18001.....	7
1.6.6 ISO 45001.....	7
1.6.7 Personeelsteller	8
1.6.8 Werkplekbeveiliging	8
1.6.9 Veiligheidsladder	8
1.6.10 de MVO-Wijzer	9

1. Werkwijze

1.1 Recht tot voeren van logo's

Een organisatie die in het bezit is van een geldig certificaat heeft het recht om logo's te voeren. Dit recht is onderhevig aan de regels van deze procedure.

Indien een organisatie niet in het bezit is van een geldig certificaat, dan heeft deze organisatie geen recht op het voeren van logo's als bedoeld in deze procedure.

Een organisatie, waarvan het certificaat is ingetrokken of nietig verklaard, dient direct in het voeren van logo's, als in deze procedure bedoeld, te staken.

Een organisatie, waarvan het certificaat is geschorst heeft het recht om de logo's als bedoeld in deze procedure, te voeren. Deze organisatie mag echter tijdens de periode van schorsing niet actief, mondeling of schriftelijk, de status van gecertificeerd zijn bekend maken, naast de uitingen als bedoeld in deze procedure.

1.2 Procedure

NCI stuurt met het uitgeven van het certificaat, ofwel op verzoek van een gecertificeerd bedrijf door NCI, de bijbehorende logo's toe. Daarbij wordt deze procedure toegezonden.

De organisatie stelt vast hoe zij, in overeenstemming met het bepaalde in deze procedure, de logo's wil toepassen. Tijdens iedere audit wordt het toepassen van logo's door het auditteam getoetst aan deze procedure. NCI kan op basis van externe klachten onderzoek doen naar het toepassen van de logo's.

1.3 Sancties

Indien NCI vaststelt dat toepassingen worden gehanteerd die niet in overeenstemming zijn met deze procedure, dan maakt zij hiervan schriftelijk melding aan de gecertificeerde. De gecertificeerde is in dat geval gehouden om met onmiddellijke ingang deze toepassingen te staken. Indien dat na een periode van een maand na ontvangst van het bericht niet het geval is, volgt schorsing van het certificaat. Deze schorsing heeft een maximale termijn van 1 maand, daarna volgt intrekken van het certificaat.

1.4 Regels

Logo's mogen uitsluitend worden toegepast volgens de lay-out als vastgelegd in de bijlage bij deze procedure.

Toepassing is uitsluitend toegestaan op (brief)papier, in brochures en advertenties, op voertuigen en op gebouwen. Alleen indien en voor zover niet de indruk wordt gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor is afgegeven.

Logo's mogen niet worden gebruikt op een product, op een voor de consument zichtbare productverpakking of in de begeleidende informatie op enige andere wijze die kan worden geïnterpreteerd als aanduiding van conformiteit van het product.

Toepassing is niet toegestaan op producten en diensten die voortkomen uit het proces dat is beschreven als de activiteiten c.q. het werkgebied van de gecertificeerde organisatie. Een logo mag niet aangebracht worden op laboratoriumproeven-, kalibratie- of inspectierapporten, voor zover deze rapporten beschouwd kunnen worden als producten in deze context.

Logo's mogen niet worden misbruikt, dan wel mag toepassing niet misleidend zijn, e.e.a. volgens beoordeling van NCI.

1.5 Eisen aan logo's

1.5.1 Algemene eisen

- Het logo mag worden weergegeven in zwart/wit of in de kleuren voorgeschreven in lay-out (zie paragraaf 2.6).
- Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. De afmeting van de afkorting mag maximaal vergroot worden tot een lengte van 300 mm en mag niet verder worden verkleind dan een lengte van 20 mm.
- Wanneer er 2 logo's naast elkaar worden gebruikt, dan dienen deze van dezelfde grootte te zijn.

1.5.2 Eisen per schema

De volgende eisen zijn vastgesteld per schema:

Eis	VCA	VCU	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	Veiligheids-ladder	PS/WPB	MVO
Logo NCI i.c.m. norm	x	x	x	x	x	x	x	x
Logo NCI i.c.m. norm tezamen met RvA logo	x	x	x	x	x			
Logo NCI i.c.m. norm tezamen met norm logo	x	x		x	x	x		x
Norm logo zonder NCI logo	x	x						x

1.6 Lay-out van logo's

De lay-out van de logo's zijn hieronder gespecificeerd (Logo NCI met norm, Logo NCI met norm en Rva logo, Logo NCI met logo schema):

1.6.1 VCA



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294

ZWART WIT





Per 2018 Heeft de SSVV een nieuw logo uitgegeven. De overgangstermijn is vastgesteld op 10 jaar. U kunt tot 2028 ervoor kiezen om nog het oude logo te voeren:



1.6.2 VCU



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294

ZWART WIT





Per 2018 Heeft de SSVV een nieuw logo uitgegeven. De overgangstermijn is vastgesteld op 10 jaar. U kunt tot 2028 ervoor kiezen om nog het oude logo te voeren:



1.6.3 ISO 9001



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT



1.6.4 ISO 14001



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT



Kleur SCCM: Donkerblauw PMS 540C
En Olijfgroen PMS 398C

1.6.5 OHSAS 18001



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT



Kleur SCCM: Donkerblauw PMS 540C
En Olijfgroen PMS 398C

1.6.6 ISO 45001



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT





Kleur SCCM: Donkerblauw PMS 540C
En Olijfgroen PMS 398C

1.6.7 Personeelsteller



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT

1.6.8 Werkplekbeveiliging



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294



ZWART WIT

1.6.9 Veiligheidsladder



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294

ZWART WIT



1.6.10 de MVO-Wijzer



KLEUR: ORANJEROOD PMS 158
EN BLAUW PMS 294

ZWART WIT



KLEUR: GRIJS PMS 5415
LICHTBLAUW PMS 2905
EN GROEN PMS 368